

Kommunikációs szolgáltatások

PJ X5460
PJ WX5460
PJ HD5450

RICOH
imagine. change.



Magas
kontrasztará-
ny

4100/3500 lm

Hosszú élettár-
tamú

23 nyelvű OSD

3 kg-os kom-
pakt kia

HDMI & 3D-
kész

Megbízható, költséghatékony projektorok minden prezentációs igény kielégítésére

A Ricoh projektorok új családja kompakt kialakításúak, ezáltal költséghatékony megoldást jelentenek a prezentációk számára. A kényelmes funkciók által a projektorok egyszerűen használhatók bármilyen irodai környezetben. A 4000 lumenes kimenet magas fényerősséget és élénk színeket biztosít a kényelmes nézés érdekében. A robusztus dizájnnak köszönhetően ezek a projektorok tartósak és megbízhatóak, csupán minimális karbantartást igényelnek. Az Eco Mode biztosítja, hogy a hosszú élettartamú lámpa csökkenti a csereizzó és az energia költségeit. A PJ HD5450 modell nagy felbontású HD-tartalmú képernyőt kínál igény szerint.

- A Utilising BrilliantColor™ technológia javítja a másodlagos színeket
- A kapcsolódási opciók széles választéka segíti az eszköz bemenet rugalmas megválasztását
- Könnyű üzemeltetés a bemeneti eszközről a távirányítóval segítségével vagy a helyi hálózaton keresztül
- Kiváló minőségű lencsék az éles prezentációkért
- Különböző felbontású modellek, full HD 1080p, WXGA vagy XGA választéka



Elegáns és könnyű kiváló képminőség mellett

Kompakt és könnyen kezelhető

Ezek a gazdaságos projektorok könnyen kezelhetők, amihez nincs szükség szakértőre. Az A4-es lapnál alig nagyobb alapterületnek és a mindössze 3,2 kg súlynak köszönhetően könnyű hordozni és üzembe helyezni bármilyen helyszínen. Az olyan jól átgondolt funkció, mint a beépített 10 W-os hangszóró által nincs szükség külső hangrendszerre a prezentáció során.



Éles, tiszta képek

A 4000 lumen fényerősséggel kivetített képek tűlések, amiket hosszú ideig sem megterhelő nézni. Az Advanced BrilliantColor™ technológia hatszínű feldolgozást tesz lehetővé, ami javítja a másodlagos színeket. A lámpa élettartama standard üzemmódban 3000 óra, ami az Eco Mode használatával az alacsonyabb fényerő által 4000 órára bővíthető, így csökken az energiafogyasztás.



A kapcsolódási opciók széles választéka

Az összes modell HDMI interfésszel rendelkezik, ami kiváló képminőséget garantál a legújabb 3D tartalmat is beleértve (opcionális 3D szemüveg szükséges), így jövőbiztos befektetésnek számít. A projektorok két számítógép számára is biztosítanak bemeneti portokat a LAN kapcsolat mellett. A maximális kényelmet szolgálja a kimeneti port a monitorhoz és az audio kimenet egy külső hangrendszerhez.

Megbízható, egyszerű üzemeltetés

A robosztus kiépítés és minőség azt jelenti, hogy rábízhatja a projektorokra minden prezentációs igényét. A kiváló lencsék minősége tiszta, élénk képeket biztosít a közönsége számára, önnek pedig egyszerű a kezelés a távirányító segítségével. A 10 000:0 kontrasztarányval élénk színű prezentációkat vetíthet, amit a közönsége is észre fog venni!

PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Kivetítő rendszer:	Single chip DLP
Felbontás:	X5460: 1024 x 768, WX5460: 1280 x 800, HD5450: 1920 x 1080
Panel:	PJ WX5460/HD5450: 0,65 col PJ X5460: 0,55 col
Fényerő:	X5460: 4000 lumen , WX5460: 4100 lumen , HD5450: 3500 lumen
Kontrasztarány:	WX5460/HD5450: 2000:1 X5460: 2200:1
Magast kontrasztarány:	10 000:1
Kivetített kép mérete:	WX5460: 30"-300" X5460: 30"-300" HD5450: 38"-300"
Vetítési távolság:	X5460: 1,2 to 12 m , WX5460: 1 to 10 m , HD5450: 1,5 to 10 m
Vetítési arány:	X5460: 1,95-2,15:1 , WX5460: 1,55-1,7:1 , HD5450: 1,5-1,8:1
Lámpa:	Nagy nyomású higanylámpa
Lámpa élettartam:	Standard: 3000 óra (260 W) Eco: 4000 óra (260 W)
RGB kompatibilis jelek (analog, digitális):	Valós megjelenítés (X5460/WX5460: WXGA, XGA, SVGA, VGA, HD5450: WXGA, XGA, SVGA, VGA, FHD, WSXGA, WXGA+, SXGA), Tömörített megjelenítés (PJ X5460: UXGA, SXGA, WXGA, PJ WX5460: UXGA, SXGA, PJ HD5450: UXGA)
Bemeneti jelek:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60
Analóg RGB kompatibilis szkennelési frekvencia:	Vízszintes: 30 - 100 kHz Függőleges: 50 - 85 Hz
Zoom arány:	x1,1 (kézi) HD5450 : x1,2 (manual)
Kapcsolódási terminál (X5460/WX5460):	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor KI), Mini DIN 4pin x 1 (S-Video), RCA_1pin x 1 (Video), D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (PC Control), Mini Jack x 1 (Audio1 BE, Audio2 BE, Audio KI), USB-TÍPUS-minB x1, HDMI(1.4) x 1, RJ45 (irányításhoz)
Kapcsolódási terminál (HD5450):	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer BE), Mini DIN 4pin x 1 (S-Video), RCA_1pin x 1 (Video), D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (PC Control), Mini Jack x 1 (Audio1 BE, Audio KI), USB-TÍPUS-minB x1, HDMI(1.4) x 2, RJ45 (irányításhoz)
Elsődleges funkciók:	Némítás (Üres), Kép fagyasztása, Átméretezés (Nagyítás), Eco mód, 3D ready, Színes fal korrekció, Biztonsági zár, Kensington zár
Beépített hangszóró:	10 W mono
Méreték (Sz x Mé x Ma):	314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Súly:	3 kg
Támogatott nyelvek:	Angol, Német, Francia, Olasz, Spanyol, Holland, Svéd, Norvég, Dán, Finn, Magyar, Cseh, Lengyel, Portugál, Orosz, Koreai, Hagyományos kínai, Egyszerűsített kínai, Török, arab, indonéz, japán, Thai
Áramforrás:	100 - 240 V, 50/60 Hz

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Üzemi fogyasztás: 347 W Energiatakarékos üzemmód időzítése: 292 W Készenléti mód: 0,5 W
Működési hőmérséklet:	5°C - 40°C
Működési páratartalom:	80%
Tárolási feltételek:	Hőmérséklet: -20°C - 60°C
Zajszint:	Standard mode: 37 dB Eco Mode: 34 dB

TARTOZÉKOK

Tápkábel, RGB kábel, CD-Rom szoftvekekkel és 16 nyelvű kézikönyvvél, Távirányító, Hordtáska, Lencsevédő

OPCIÓK

RICOH PJ 3D szemüveg, 2-es típus

KELLÉKANYAGOK

16-os típusú csereizzó

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftveik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.rioh-europe.com